

westdoor

BUILDING FURNITURE

VİTRİN

Mod.Mob.Pet.Gıda İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti

Görece Cumhuriyet Mah.No:23/A Menderes İzmir

Menderes VD 925 023 7056 Tic Sicil No: M-103263

TEL: 232 781 00 53 FAX: 0232 781 0

Mail: info@westdoor.com.tr WEB: www.westdoor.com.tr-

İZMİR: 01 / 10/ 2021

TEKNİK ŞARTNAME

DOĞAL KAPLAMALI KAPI TAKIMI

KAPI KASASI:

Yıldız Entegre ürünü 36 mm mdf kasanın üzerine pervaz kanalları, fitil kanalı ve kanat cumba Kanalı açılır ve Poliüretan tutkal ile 0,60 mm Doğal Ahşap Kaplama sarılır.

Yan ve üst başlıklar 45 derece kesilerek montaj delikleri delinir zımpara yapılan kasalara Poliüretan dolgu ve Sonkat Vernik Toplam 4 Kat Vernik Uygulanır ve ambalaj yapılır.

KAPI PERVAZI :

Yıldız Entegre ürünü 80x9 mm mdf den mamül Pervazların cumbasına 33x4 mm uzun dil yapıştırılır. dil duvar ölçü kaçıklıklarını artı eksi ayarlamak içindir! Mamüle poliüretan tutkal ile 0,60 mm Doğal Ahşap Kaplama sarılır.Zımpara Yapılan Pervazlara Poliüretan Dolgu Ve Sonkat Vernik Toplam 4 Kat Vernik Uygulanır Ve ambalaj yapılır.

KAPI KANADI:

42x28 mm mdf Serenler kanat ölçüsüne göre çerçeve yapılır ,kilit denk gelen yerlere extra serenler çakılır,Çerçevenin içine Yüksek Yoğunlukta Kağıt Petek yeleştirilerek beklemeye alınır. 6 mm mdf ler çerçevenin iki Yüzüne preslenerek kapı kanadı Elde edilir.

kapı kanadı yüzeyleri hassas kalibre zımpara yapıp 0,60 mm doğal ahşap kaplama preslenir, kanat (net ebatlama) makinasında ölçülendirilir, iki uzun cumbasına 0,60 mm cumba Kaplama yapıştırılır, kol ve kilit yerleri delinir, hassas kalibre zımpara Yapılan Kapı Kanadına Poliüretan Dolgu Ve Sonkat vernik Toplam 4 Kat Vernik Uygulanır Ve ambalaj yapılır.

NOT:ürünler suya dayanıksızdır,suya dayanıklı ürünler için sorunuz!