

westdoor

BUILDING FURNITURE

VİTRİN

Mod.Mob.Pet.Gıda İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti

Görece Cumhuriyet Mah.No:23/A Menderes İzmir

Menderes VD 925 023 7056 Tic Sicil No: M-103263

TEL: 232 781 00 53 FAX: 0232 781 0

İZMİR: 01 / 10/ 2021

Mail: info@ westdoor.com.tr WEB: www.westdoor.com.tr-

TEKNİK ŞARTNAME

LAMİNAT KAPI TAKIMI

KAPI KASASI:

Yıldız Entegre ürünü 36 mm mdf kasanın üzerine pervaz kanalları, fitil kanalı ve kanat cumba Kanalı açılır ve Poliüretan tutkal ile 0,20 mm Mikro Laminat sarılır.

Yan ve üst başlıklar 45 derece kesilerek montaj delikleri delinir ve ambalaj yapılır.

KAPI PERVAZI :

Yıldız Entegre ürünü 80x9 mm mdf den mamül Pervazların cumbasına 33x4 mm uzun dil yapıştırılır. dil duvar ölçü kaçıklıklarını artırdığı ayarlamak içindir! Mamüle poliüretan tutkal ile 0,20 mm Mikro Laminat sarılır Ve ambalaj yapılır.

KAPI KANADI:

42x28 mm mdf Serenler kanat ölçüsüne göre çerçeve yapılır ,kilit denk gelen yerlere extra serenler çakılır

Çerçevenin içine Yüksek Yoğunlukta Kağıt Petek yerleştirilerek beklemeye alınır. 6 mm mdf ler çerçevenin iki yüzüne preslenerek kapı kanadı elde edilir.

kapı kanadı yüzeyleri hassas kalibre zımpara yapıp 0,50 mm Laminat preslenir,

kanat (net ebatlama) makinasında ölçülendirilir, iki uzun cumbasına 0,80 mm Pvc Bant yapıştırılır, kol ve kilit yerleri delinir, Ve ambalaj yapılır.

NOT:ürünler suya dayanıksızdır,suya dayanıklı ürünler için sorunuz!

EXTRA DONANIMLAR

15 Cm Alüminyum tekmelik Çift Taraf	14 \$
10 Cm Alüminyum sedyelik Çift Taraf	12 \$
Kanat kenarına Alüminyum cumba koruyucu Çift Taraf	9 \$
Silindirli Kilit ile aksesuar seti	15 \$
Alüminyum Menfez 55x30 cm	26 \$
Kanat içine 30 dakika yanmaz okal	30 \$
Kapı altına Giyotin (Yangın)	34 \$
Kapı Kapatıcı (Yüzeyden Montaj Standard)	17 \$
2 mm kurşun levha (radyasyonlu oda)	173 \$
Dirsek Kollu Kapı. Yangın Kapatıcı MCLR AGN 120R	50 €